



® 韶 关 市 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司
广 东 省 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东 2 号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景 G 座 2216 号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路 6 号松湖智谷科研中心 3 栋 902 室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RU-2032B

1、归类: 改性聚氨酯丙烯酸酯

2、特征: RU-2032B 是双官能度改性聚氨酯丙烯酸酯, 具有优异的流平性和柔韧性, 以及非常低的固化收缩率, 对金属、PET 等特殊基材有良好的附着力, 耐水煮性好。

3、性能

项 目	标 准	检测方法
外观	无色至微黄透明粘稠液	目测
色度	≤ 2	铁钴比色计
有效成分	100%	
官能度	2	理论值
酸值	$< 25\text{mgKOH/g}$	KOH 滴定法
粘度	5000-15000 cps/25°C	NDJ-1 旋转粘度计
NCO 含量	空白	二正丁胺盐酸滴定法

4、用途: 推荐用于玻璃/金属油漆和油墨等。

5、包装及储藏: 200KG、20KG; 常温密封避光保存, 一年。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。