



® 韶关市瑞晟新材料科技有限公司
 深圳市瑞晟新材料有限公司
 广东省瑞晟新材料科技有限公司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东2号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景G座2216号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路6号松湖智谷科研中心3栋902室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RU-2271

- 1、归类: 脂肪族聚氨酯丙烯酸酯
- 2、特征: RU-2271 是双官能度 PUA 树脂, 具有优异的耐候性、柔韧性、高光泽和高丰满度、附着力好、耐水煮好, 上镀性好。
- 3、指标

| 项 目 | 标 准 | 检测方法 |
|--------|---------------------|-------------|
| 外观 | 无色至微黄透明粘稠液 | 目测 |
| 色度 | ≤ 2 | 铁钴比色计 |
| 固含量 | >98.0 % | 110℃烘烤 2 小时 |
| 官能度 | 2 | 理论值 |
| 酸值 | < 1.0 mgKOH/g | KOH 滴定法 |
| 粘度 | 10000-25000 cps/60℃ | NDJ-1 旋转粘度计 |
| NCO 含量 | 空白 | 二正丁胺盐酸滴定法 |

4、用途: 推荐用于真空电镀镀钢、锡底漆树脂。

5、包装及储藏: **200KG**; 常温密封避光保存, 一年。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。低温长时间存储可能会出现浑浊不透明现象, 加热可恢复透明。