



® 韶 关 市 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司
广 东 省 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司
南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东 2 号
深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景 G 座 2216 号
东莞地址:东莞市寮步镇民福路 6 号松湖智谷科研中心 3 栋 902 室
南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118
东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RU-2446

1、归类：脂肪族聚氨酯丙烯酸酯

2、特征：RU-2446 是双官能度 PUA 树脂，高固低粘，具有优异的粘结性、流平性和柔韧性，适中耐候性，以及非常低的固化收缩率。

3、性能

项 目	标 准	检测方法
外观	微黄粘稠液	目测
色度	≤ 2	铁钴比色计
固含量	$>98.0\%$	110℃烘烤 2 小时
官能度	2	理论值
酸值	$< 1.0 \text{ mgKOH/g}$	KOH 滴定法
粘度	4000-10000 cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计
NCO 含量	空白	二正丁胺盐酸滴定法

4、用途：推荐用于 UV 胶。

5、包装及储藏：200KG、20KG；常温密封避光保存，一年。

敬请注意：以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，不对所有使用目的提供保证，对于不同使用目的和条件，用户需自行通过配方验证，以确保合乎要求。