



® 韶关市瑞晟新材料科技有限公司
深圳市瑞晟新材料有限公司
广东省瑞晟新材料科技有限公司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东 2 号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景 G 座 2216 号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路 6 号松湖智谷科研中心 3 栋 902 室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RU-2476

1、归类: 聚氨酯丙烯酸酯

2、特征: RU-2476 是双官能度聚碳酸酯丙烯酸酯树脂, 具有优异的耐候性、柔韧性、拉伸性和流平性, 适合用在镀钢, 镀铝, 双固化等 3c 及汽车产品。能很好提升层间附着, 耐水煮, 高温高湿附着力好。

3、指标

项 目	标 准	检测方法
外观	无色至微黄透明粘稠液	目测
色度	≤ 2	铁钴比色计
有效成分	100%	理论值
官能度	2	理论值
酸值	$< 1.0 \text{ mgKOH/g}$	KOH 滴定法
粘度	4000-9000 cps/60°C	NDJ-1 旋转粘度计
NCO 含量	空白	二正丁胺盐酸滴定法

4、用途: 推荐用于镀钢, 镀铝, 双固化等 3C 及汽车产品。

5、包装及储藏: 200KG; 常温密封避光保存, 一年。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。低温长时间存储可能会出现浑浊不透明现象, 加热可恢复透明。