



® 韶关市瑞晟新材料科技有限公司
深圳市瑞晟新材料有限公司
广东省瑞晟新材料科技有限公司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东2号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景G座2216号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路6号松湖智谷科研中心3栋902室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RU-3172B

1、归类: 改性双固化聚氨酯丙烯酸酯

2、特征: 改性双固化聚氨酯丙烯酸酯, 该产品中低粘度, 对 PC、ABS、PC+ABS、以及玻璃等基材的附着力好, 耐水煮好, 硬度高, 耐磨好。

3、指标

项 目	标 准	检测方法
外观	微黄粘稠液体	目测
平均官能度	3	理论值
色度	≤ 2	铁钴比色计
固含	$75 \pm 2\%$	$110^{\circ}\text{C} * 2\text{H}$
酸值	$< 3.0\text{mgKOH/g}$	KOH 滴定法
粘度	$6000-18000 \text{ cps}/25^{\circ}\text{C}$	NDJ-1 旋转粘度计
羟基值	55mgKOH/g	供应态
NCO 值	空白	二正丁胺盐酸滴定法

4、用途: 主要用于玻璃 UV、汽车内饰等领域。

5、包装及储藏: 200KG、20KG; 常温密封避光保存, 一年。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。