



® 韶关市瑞晟新材料科技有限公司
 深圳市瑞晟新材料有限公司
 广东省瑞晟新材料科技有限公司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东2号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景G座2216号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路6号松湖智谷科研中心3栋902室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RU-4178B

- 1、归类: 改性聚氨酯丙烯酸酯
- 2、特征: RU-4178B 是中官能度、高反应活性、大分子量塑胶喷涂用UV树脂, 有优异的耐黄变性能, 同时具有改善流平状态, 提高涂层表面清洁度和其他综合性能。对PC、ABS、PMMA等多种塑胶底材具有优良的附着性能。

3、指标

项目	标准	检测方法
外观	无色至微黄透明粘稠液	目测
固含量	70±2%	110℃烘烤2小时
平均官能度	4	理论值
酸值	< 4 mgKOH/g	KOH 滴定法
粘度	1800-3200 cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计
色度	≤ 2	铁钴比色计
NCO 值	空白	二正丁胺盐酸滴定法

- 4、用途: 特别推荐用于塑胶UV喷漆面漆。

- 5、包装及储藏: 200KG; 常温密封避光保存, 一年。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。