



® 韶关市瑞晟新材料科技有限公司
深圳市瑞晟新材料有限公司
广东省瑞晟新材料科技有限公司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东2号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景G座2216号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路6号松湖智谷科研中心3栋902室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RV-1016

1、归类: 改性环氧丙烯酸酯低聚物

2、特征: RV-1016 是用 20wt% 的 TPGDA 稀释的改性环氧丙烯酸酯, 特点是流平好、收缩小、柔韧性好、耐黄变佳, 固化速率快, 光泽高, 施工性能好, 卤素含量低。

3、指标

项 目	标 准	检测方法
外观	无色至微黄色透明粘稠液	目测
官能度	2	理论值
色度	≤ 2	铁钴比色计
酸值	$< 5.0 \text{ mgKOH/g}$	KOH 滴定法
粘度	50000-80000 cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计

4、用途: 适合于纸张 UV 光油、塑胶 UV 光油、木器 UV 涂料及 UV 油墨等。

5、包装及储藏: 240KG; 35℃ 以下密封避光保存, 一年。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。